

CB1100SF. Y/1

X11

TYPE : SC42B

CODE PIECES : MCC

CODE COULEUR :

Y: Noir NH359M / Rouge R195C / Bleu PB215C

1: NH1 noir / PB284 bleu / Y163 jaune

CODE ZONE : F

Y: N°Série/moteur: JH2SC42B*YM000001~/ SC42E-2000001~

1: N°Série/moteur: JH2SC42B*1M100001~/SC42E- 2100001~

<u>PARTIE CYCLE</u>	CHASSIS Longueur/ largeur/hauteur (mm) Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm) Poids à sec COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal (bras oscil./Col. dir.) Entraxe vertical (colonne dir./Entraxe horiz.) SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Pression d'air Capacité d'huile Niveau d'huile Réglage de précharge ressort ARRIERE Débattement Force vérification de l'amortisseur Précharge du ressort Pression d'azote Hydraulique détente PNEUS AVANT Dimensions Pression à froid : SOLO - DUO MARQUE / TYPE ARRIERE Dimensions Pression à froid : SOLO -DUO MARQUE / TYPE CAPACITE DU RESERVOIR D'ESS Flèche de la chaine secondaire	Double poutre diamant (aluminium) 2,145 / 750 / 1,115 1,500 / 795 / 140 222kg 25° 30' 102mm 730mm 340mm Télé-hydraulique à cartouche HMAS 108mm - 43mm 446cc 164mm Bras oscillant aluminium / mono-amortisseur 140mm Réglable par bague: 5 positions TUBELESS 120/70 ZR 17 (Jante 17 x 3.50 MT) 2.5 bar BRIDGESTONE BT57F-radial G MICHELIN MACADAM 90XG 180/55 ZR 17 (Jante 17 x 5.50 MT) 2.90 / 2.90 bar BRIDGESTONE BT57R radial F MICHELIN MACADAM 90XM 22.0l /témoin de réserve 4,0l 25 à 35mm
<u>MOTEUR</u>	TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES ADM/ECH POS. VERIFICATION (POSITION DEPART)	4T - 4 Cyl. en ligne - refroidissement liquide 78KW (CE) à 8500tr/mn 11,5 daNm EC à 7000 tr/mn 79.0 x 58.0mm 1137cm ³ 11.0 : 1 DOHC - Tendeur automatique (mécanique) 12kg/cm ² 0.13 à .019mm / 0.19 à 0.25mm (chaîne distrib. détendue) (Cyl.1 dét) Adm #1#3->180°ECH#2#4->180° Adm#2#4 ->180°ECH#1#3
<u>TRANSMISSION</u>	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE Flèche de la chaine secondaire	Multi-disques humides / commande par câble 5 vitesses en prise constante 17 X 43 (DID50ZV-AA0LE)----(RK50LFOZ /110LE) 25 à 35mm
<u>CARBURATION</u>	DIAMETRE/TYPE IDENTIFICATION DEBIT DE POMPE ESSENCE PRESSION D'ESSENCE REGIME DE RALENTI FILTRE A AIR	42mm / PGM-FI GQ41A 220cc / 10 secondes 3,0 kg/cm ² au ralenti 1100Tr/min Elément papier