



CBR600F. S / T / V / W

TYPE : PC 31- T/V PC31A/ moteur:PC 25

CODE PIECES : MV9 / MAL

CODE COULEUR :

S : Blanc/Rouge NH196 K / rougeR217D/ noir NH1K

T:blc/rougeNH196K /noir-rouge NH1K / noir-bleuNH1H

V: R127A rouge / NH1N noir-titane /YR183Q jaune

W: NH1N / R127A / NH194O gris

S: N°Série/moteur : 2000063 / 2400096

T: N°Série/moteur:TM000003~/ 2504356~

V: N°Série/moteur:VM100001~/2600001~

W: N°Série/moteur: WM200001~/2700001~

<u>PARTIE CYCLE</u>	<p>TYPE COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal (bras osc./Col. direct.) Entraxe vertical (col. dir./Entraxe horiz.) SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Capacité d'huile (Cm3) Niveau d'huile ARRIERE Débattement Pression d'azote Hydraulique compression (position standard) Hydraulique détente (position standard) PNEUS AVANT Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO - DUO MARQUE / TYPE ARRIERE Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO -DUO MARQUE / TYPE CAP DU RES. D'ESSENCE/RESERVE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE</p>	<p>Double poutre diamant 25° 10' 94mm 640mm 315mm Fourche téléhydraulique à cartouche,précharge ressort et détente réglable 118 mm / 41 mm S/T:463 cm3 ---- V:460cc S /T: 117 mm---- V: 120mm PROLINK S/T: 110mm / V: 119mm 10 kg/cm2 Régler au + dur et desserrer 1Tr Régler au + dur -> desserrer 1Tr Tubeless 120/60 ZR 17 / 3.50 - 17 MT 2,50 kPa (2,5 Kg/Cm2) S/T BT50F RADIAL G / MACADAM 90X V BT56F RADIAL / MACADAM 90X Tubeless 160/60 ZR17 / 5.00 - 17 MT 290 kPa (2,9 Kg/Cm2) S/T BT50R RADIAL G / MACADAM 90 X V BR56R RADIAL / MACADAM 90X 17 L dont 3 L de réserve 15 à 25mm de flèche</p>
<u>MOTEUR</u>	<p>TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES - ADM/ECH</p>	<p>4T. 4 cylindres en ligne, refroidissement liquide 100Ch. à 12000Tr/mn (DIN) V: 105ch à 12000tr/mn 63 N.m à 10500Tr/mn (DIN) V: 6.6da.Nm 65,0 x 45,20mm 599Cm3 12.0 : 1 DOHC entraînés par chaine silenc. tendeur auto 1261 kPa (12.7 Kg/Cm2) 0,13 - 0,19 mm / 0,19 - 0,25 mm (pastille)</p>
<u>TRANSMISSION</u>	<p>EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE</p>	<p>Multidisques humides commande par câble 6 vitesses en prise constante 15/43 (2.866)</p>
<u>CARBURATEUR</u>	<p>DIAMETRE/TYPE GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE AIGUILLE DE BOISSEAU DEBIT POMPE A ESSENCE FILTRE A AIR</p>	<p>36mm / VP 60A/VP60H avec Système DAI 1/4 #135 - 2/3 #138 / V:1/4#138 -2/3#140 #40 13,7mm 1200Tr/mn 2Tr V/W: J6CB 700 CC/mn Papier</p>

