



“SPAZIO” CN250. R / T / V

TYPE : MF02
CODE PIECES : KS4
CODE COULEUR :

R N°Série/moteur : 5400627~/ 5311739~
T N°Série/moteur: K000001 ~/ 5300001~
V N°Série/moteur: K010165 ~/ 5322758~

R-Bleu B142 -Rouge R178/ Argent métal NH295
T:B142 / R114 rouge / B148 bleu
V: B142 / R114 / G156 vert

| | | |
|----------------------------|--|---|
| <u>PARTIE CYCLE</u> | <p>TYPE COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontale Entraxe verticale</p> <p>SUSPENSION AVANT Débattement ARRIERE Débattement</p> <p>PNEUS AVANT Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO - DUO MARQUE / TYPE ARRIERE Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO -DUO</p> <p>CAP. RESERVOIR D'ESSENCE/RESERVE</p> | <p>Cadre poutre</p> <p>28° 90mm 980mm</p> <p>Fourche à balancier bras tiré 82mm</p> <p>200 mm</p> <p>Tubeless 110/100 -12 67J / MT 1.85 X 12 1.75bar BRIDGESTONE ML17 /DUNLOP K488F</p> <p>Tubeless 120 / 90 -10 65J / MT 2.50 X 10 2.00bar - 2.25bar BRIDGESTONE ML16 /DUNLOP K488</p> <p>12L</p> |
| <u>MOTEUR</u> | <p>TYPE</p> <p>PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES ADM /ECH</p> <p>POIDS DU MOTEUR</p> | <p>Monocylindre verticale 4T refroidissement liquide SOHC</p> <p>21Ch à 7000Tr/min 2.2 kgm à 5500 tr/mn (DIN) 72.0 x 60.0 mm 244Cm3 10.0 : 1 Chaîne silencieuse et tendeur auto. 15 Kg/Cm2 à 600Tr/min Par excentrique 1/2 GRADUATION : 0.08 ~ 0.12mm</p> <p>33 Kg</p> |
| <u>TRANSMISSION</u> | <p>EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE</p> | <p>Automatique centrifuge à sec Double variateur automatique(V-MATIC) 6.607(boite relais)</p> |
| <u>CARBURATEUR</u> | <p>DIAMETRE (venturi) IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE FILTRE A AIR DEBIT DE POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE</p> | <p>Type à dépression - Dia.27.3mm VE14A # 110 # 38 18.5mm 1500 tr/mn 2Tr 1/2 Papier 450cc par mm</p> |

