



## CR250R. N

CODE DE ZONE : ED

TYPE : ME03

CODE PIECES : KZ3

NUM SERIE/MOTEUR : 2400001 / 5400001 ~

CODE COULEUR : Blanc NH138 / R177 Rouge Fluo

### PARTIE CYCLE

TYPE	Simple berceau dédoublé
SUSPENSION	
AVANT	Fourche UPSD SHOWA
Débattement / Diamètre	309mm / 43mm
Pression d'air	0,0Kg/Cm2
Capacité d'huile	Std 572Cm3 - Maxi 584Cm3 - Mini 552Cm3
Niveau d'huile	Std 105mm - Maxi 93mm - Mini 124mm
Réglage hydraulique-compression	14P. 1Tr : 4P - Std 7P. desserrées
Réglage hydraulique-détente	17P. 1Tr : 4P - Std 17P. desserrées
Ressorts en option	Std 0,38Kg/mm - Souple 0,36Kg/mm : 3 spires jointives Dur 0,40Kg/mm : 2 spires jointives.
ARRIERE	DELTA PROLINK
Débattement	320mm
Précharge du ressort	Std 262mm - Maxi 256mm - Mini 271mm
Pression d'azote	10Kg/Cm2
Réglage hydraulique / compression	22P- 1Tr : 4P. - Std 15 à 18P. desserrées
détente	18P- 1Tr : 4P. - Std 15 à 18P. desserrées
Ressorts en option	Std 5,0Kg/mm sans marque - Souple 4,6Kg/mm marque noire Dur 5,4Kg/mm marque Bleu clair
PNEUS	
AVANT	
DIMENSIONS	80/100-21 51M
PRESSION A FROID	1 bar
ARRIERE	
DIMENSIONS	110/100-18 64M
PRESSION A FROID	1 bar
FREINS	Disque avant et arrière
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE	7,5l
ANGLE DE CHASSE	26°03'
CHASSE	103,7mm

### MOTEUR

TYPE	Monocylindre 2 Temps refroidissement liquide.
PUISSANCE	53,1 Ch. à 8000Tr/mn (DIN)
COUPLE	4,97Kg/m à 7500Tr/mn
ALESAGE X COURSE	66,4 x 72,0mm (NICASIL)
CYLINDREE	249,3Cm3
TAUX DE COMPRESSION	8,7 : 1

### TRANSMISSION

EMBAYAGE H.S DISQUES GARNIES/RESSORTS	Epaisseur 2,85mm / Longueur 43,7mm
BOITE DE VITESSE	5 vitesses en prise constante
DEMULIPLICATION SECONDAIRE	13 x 49
FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE	45 à 55mm
COURONNE EN OPTION	51 et 47 dents "aluminium" / 49 dents "acier"
CHAINE SECONDAIRE	Std 112 maillons - Option 114 maillons

