NT700V/A. 6~B DEAUVILLE

CV : 7
CNIT Espagne : STD: LJH17L408138 / ABS: LJH17L409139
ABS: A -L3EHNDM2000P004
CNIT Italie : ABS: L3EHNDM2000R201
TYPE : RC52A std - RC52B ABS / RC59B Italie
CODE PIECES : MEW
CODE COULEUR :
6: B183 bleu/ NHA65 noir/ NH229 gris/YR264 beige
7: R319 rouge/ NHA65 noir/ NH229 gris
8~A : R319 rouge/ NHA65 noir/ NHA49 gris
B : R296 rouge/ NHA65 noir/ NHA49 gris

STD	6:	VTMRC52A*6E000001~ / RC52E- 0000001
ABS	6:	VTMRC52B*6E000001~ / RC52E- 0000001
ABS	7:	VTMRC52B*7E010001~ / RC52E- 0010001
ABS	8:	VTMRC52B*8E020001~ / RC52E- 2000001
ABS	A:	VTMRC52B*AE020001~ / RC52E- 2020001
Fabrication Italie à partir 2010		
ABS	A:	ZDCRC59B*AF000001~ / RC59E- 0000001
ABS	B:	ZDCRC59B*BF010001~ / RC59E- 0000001

PARTIE CYCLE	CHASSIS	Double poutre hexagonale
	Longueur/ largeur/hauteur	2,215 // 805 // 1,320~1,480 (bulle basse~haute)
	Empattement/ hauteur selle / garde au sol	1,475 // 805 // 160
	Poids à sec	std:236kg / abs:239kg
	Poids en ordre de marche	std:254kg / abs:257kg
	Particularités techniques	EURO III - new Ever-On Hazard Light Switch - Culasse 4 soupapes simple ACT - PGM-FI - HECS3 - HISS - Versions CBS et CBS-ABS - bulle réglable 2 positions
	2008	Pare brise réglable 5 positions, montée sur glissières
	COTES CADRE	
	Angle de chasse	28° 50'
	Chasse	115mm
	Entraxe horizontal (bras osc. ⊥ Col. direct.)	730mm
	Entraxe vertical (col. dir. ⊥ Entraxe horiz.)	295mm
	SUSPENSION	
	AVANT	Téléhydraulique
	Débattement, Diamètre	115mm - 41 mm
	Capacité d'huile	464cc / sae10w
	Niveau d'huile	124mm
	Ressort	longeur libre : std 426,1mm / HS 417,6mm
	Précharge direction	8,3~13,5N (0,8~1,4kg avec dynamomètre)
	ARRIERE	Bras oscillant classique / mono amortisseur
	Débattement	120mm
	Réglage amortisseur	N/A
	Précharge du ressort	Par vérin hydraulique, 40 positions / std # 8
	PNEUS	
	AVANT	TUBELESS
	Dimensions	120/70 ZR - 17 58 W
	Pression à froid : SOLO - DUO	2.5 kg/cm²
	MARQUE / TYPE	MICHELIN MACADAM 90XB BRIDGESTONE BT020F RADIAL J
	ARRIERE	TUBELESS
	Dimensions	150/70 ZR - 17 69W
	Pression à froid : SOLO - DUO	2,9 kg/cm²
	MARQUE / TYPE	MICHELIN MACADAM 90XB BRIDGESTONE BT020F RADIAL U
	FREINS	Système CBS sur les versions std et ABS
	AVANT	2 disques hydrauliques dia. 296mm - étriers 3 pistons
	ARRIERE	1 disque hydraulique dia. 276mm - étrier 2 pistons
MOTEUR	TYPE	4T bicylindre en Vé à 52° refroidissement liquide - 4 soupapes SOHC
	PUISSANCE	48,3kW à 8000 tr/mn
	COUPLE	5,98 kgm à 6500 tr/mn
	ALESAGE X COURSE	81 x 66 mm
	CYLINDREE	680 cm3
	RAPPORT VOLUMETRIQUE	10,0 : 1
	DISTRIBUTION	SOHC chaîne silencieuse et tendeur automatique
	COMPRESSION	14 kg/cm²
	JEU AUX SOUPAPES ADM/ECH	0.15 mm / 0.20 mm
TRANSMISSION	EMBRAYAGE	Multi-disques humides / commande par cable
	BOITE DE VITESSES	5 vitesses en prise constante
	TRANSMISSION FINALE	Par arbre et renvoi d'angle
ALIMENTATION	TYPE / DIAMETRE (volet)	PGM-FI GQ66A / 40mm
	Régime de ralenti	1200tr/mn - Réglage automatique AICV
	Pression de pompe à essence	3,5kg/cm² (343kPa)
	Débit de pompe à essence	200 cm3 sous 10sec.
	Injecteurs	10,0 ~ 14,0 Ω
	Filtre à air	Elément papier humide
	Capacité reservoir essence	19,7L / indicateur réserve zone rouge 2,8L