

VT125C. X/Y/1*/3*/4*
SHADOW

TYPE : JC29A/ *JC31A

CODE PIECES : KGB

CODE COULEUR :

NH 398 gris / R101 rouge/ NH359 noir

1: NH1 / R231 / NH146

3: NH1 /YR217beige

4: NH1 / R296

X-N°Série/moteur :JH2JC29A*XK000001~/ 5000001 ~

Y-N°Série/moteur :JH2JC29A*YK050001~/ 5020001 ~

*1-N°Série/moteur :VTMJC31A01E200002~/JC29E 5100001~

*3-N°Série/moteur :VTMJC31A03E210002~/JC29E 5107001~

*4 série/moteur VTMJC31A04E220002 ~ / JC29E-6000001~

<u>PARTIE CYCLE</u>	<p>TYPE L x l x H Empattement / Hauteur de selle / Garde sol Poids à sec / en ordre de marche COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal (bras osc/Col dir) Entraxe vertical (col dir/Entraxe horiz.) Particularités techniques 2 004</p> <p>SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Capacité d'huile Niveau d'huile ARRIERE Débattement PNEUS AVANT Dimensions Pression à froid : SOLO - DUO Marque / type ARRIERE Dimensions Pression à froid : SOLO -DUO Marque / type FREINS CAP DU RESERVOIR D'ESSENCE REGLAGE CHAINE SECONDAIRE</p>	<p>Cadre double berceau 2,300mm/ 890mm/ 1,100mm 1,530mm/ 680mm/ 145mm 145kg/ 160kg</p> <p>32° 122 mm 660mm 390mm</p> <p>Mise en conformité à la norme EURO 2 / Tube cataliseur, injection d'air à l'échappement.</p> <p>Télescopique hydraulique 110mm / Diamètre 35mm 317 cm3 / 10W 125 mm Bras oscillant classique - 2 amortisseurs 81mm</p> <p>1.00/90 - 17 - 55S (jante 2.15 x 17 J) 2.0 kg/cm² DUNLOP F17 / BRIDGESTONE L309</p> <p>130/90 - 15M/C 66P (jante 2.75XMT x 15 J) 2.00kg/cm² DUNLOP D404 / BRIDGESTONE G508 DISQUE AV -240mm-AR -tambour AR-130mm 14.0l dont 2.1l de réserve 20 - 30 mm</p>
<u>MOTEUR</u>	<p>TYPE</p> <p>PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE COMPRESSION DISTRIBUTION TENSION DE CHAINE JEU AUX SOUPAPES ADM/ECH</p>	<p>4T / Bi-cyl en V^e 90° refroidissement liquide, vilebrequin calé 360° 15ch à 11000Tr/mn DIN (11kW CE) 1.5da N.m à 9000Tr/mn 42 x 45mm 124.6 cm³ 11.8 : 1 13 kg/cm² SOHC - 2 soupapes automatique 0.15 / 0.20mm</p>
<u>TRANSMISSION</u>	<p>EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE</p>	<p>Multi-disques humides - commande par câble 5 vitesses en prise constante 14 x 41 / 112maillons/DID520DM / RK520KZ6</p>
<u>CARBURATEUR</u>	<p>TYPE / DIAMETRE IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE FILTRE A AIR AIGUILLE</p>	<p>CV / 22mm - 04 - Réchauffage cuves et boisseaux VPU 1A / 04 - VPU3C AVT # 70 - ARR # 75 / 04- Avt & Arr # 78 # 35 13.7mm 1500 Tr/mn 1 tr 3/4 desserré ELEMENT PAPIER AVT: B76A - ARR: B77A / 04 ?</p>