



VT600C. W / X

TYPE : PC21B
CODE PIECES : MZ8
CODE COULEUR : W: NH1 / R101 / G156
X: NH1 / R101 / PB273

W: N° série JH2PC21B*WM730001~~
W: N° moteur PC21E 5000001~~
X: N° série JH2PC21B*XM740001~~
X: N° N° moteur PC21E 5100001~~

| | | |
|----------------------------|---|---|
| <u>PARTIE CYCLE</u> | <p>TYPE COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal Entraxe vertical SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Capacité d'huile (Cm3) Niveau d'huile ARRIERE Débattement PNEUS AVANT Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO - DUO MARQUE / TYPE ARRIERE Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO -DUO MARQUE / TYPE CAPACITE DU RESERVOIR D'ESS./RESERVE FREINS AVANT / ARRIERE Flèche de la chaîne secondaire</p> | <p>Double berceau 35° 165mm 659mm 427mm Télescopique télé-hydraulique 120mm - 39mm 449cm3 111mm Mono-amortisseur 90mm 100/90 - 19 57S / 2.15 -19 MT 2.0 kg/cm2 BRIDGESTONE/L309 - DUNLOP/F24 170/80 - 15 MC 77S / MT 3.50 -15 M/C 2.0kg/cm2 - 2.5kg/cm2 BRIDGESTONE/G 546 - DUNLOP/F24 11 L / 3.4 L Disque avant et tambour arrière 20 à 30mm</p> |
| <u>MOTEUR</u> | <p>TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES ADM / ECH</p> | <p>4T 2 cylindres en V^é à 52° - Refroidi. liquide SOHC refroidi par eau(3 soupapes) 39ch. à 6500Tr/mn (DIN) 4,89 kg.m à 3500Tr/mn 75.0 X 66.0mm 583 cm3 9.2 : 1 Chaîne silencieuse et tendeur auto. 13.5Kg/cm2 0.15mm / 0.20mm</p> |
| <u>TRANSMISSION</u> | <p>EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE</p> | <p>Multidisques humides commande par câble 5 vitesses en prise constante 2.750 (44 x 16)</p> |
| <u>CARBURATEUR</u> | <p>DIAMETRE/TYPE IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE FILTRE A AIR</p> | <p>34mm - 1 à dépression VE5AA # 120 # 75 18,5mm 1200Tr/mn 2 tr 1/2 Papier</p> |

