

## スペック

### ■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	120/70ZR17M/C (58W)
	後輪	160/60ZR17M/C (69W)
タイヤタイプ	チューブレス	
指定タイヤ	前輪	DUNLOP D222F
		METZELER ROADTEC Z8 INTERACT E
	後輪	DUNLOP D222
		METZELER ROADTEC Z8 INTERACT
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> )
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> )
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準	CPR8EA-9 (NGK)
プラグギャップ	0.80 ~ 0.90 mm	
アイドル回転数	1,200 rpm	

推奨 エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1	
	JASO T 903 規格 : MA	
エンジンオイル 容量	オイル交換時	2.5 ℓ
	フィルター交換時	2.7 ℓ
	全容量	3.2 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回 : 1,000 km または 1 ヶ月	
	以後 : 10,000 km または 1 年ごと	
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT 4	
冷却水容量	全容量	1.40 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液	
推奨ドライブ チェーンオイル	Honda 純正チェーンオイルまたは 相当品	
ドライブチェーン の緩み(たるみ)	35 ~ 45 mm	
エアクリーナー エレメント	交換 : 40,000 km ごと	
交換時期		