

## Pneus sem Câmara

Esta motocicleta está equipada com pneus sem câmara, válvulas e aros. Use somente pneus com a indicação TUBELESS (sem câmara) e válvulas específicas em aros marcados TUBELESS TYRE APPLICABLE (aplicável para pneus sem câmara).

A pressão de ar correta dos pneus proporciona maior estabilidade, conforto e segurança ao conduzir a motocicleta, além de maior durabilidade dos pneus.

Verifique frequentemente a pressão dos pneus e ajuste-a se necessário.

## NOTA

- A pressão deve ser verificada com os pneus “frios”, antes de conduzir a motocicleta.
- Os pneus sem câmara possuem considerável capacidade de auto-vedação em caso de furos. Inspecione o pneu minuciosamente para verificar se há furos, especialmente se o pneu não estiver totalmente cheio ou apresentar quedas de pressão freqüentes.

Medida dos pneus		Dianteiro	Traseiro
		110/80-17 57H	130/80-17 65H
Pressão dos pneus frios kPa (kg/cm <sup>2</sup> , psi)	Somente piloto	200 (2,00; 29)	225 (2,25; 33)
	Piloto e passageiro	200 (2,00; 29)	250 (2,50; 36)
Marca/Modelo	Pneus sem câmara	PIRELLI/MT 75 DUNLOP/D103F	PIRELLI/MT 75 DUNLOP/D103A