

# Pflege des Äußeren

## Verhütung von Kondenswasserbildung

Auch im Getriebegehäuse kann sich ein gewisses Ausmaß an Kondenswasser ansammeln. Dies ist normal und nur ein Grund mehr, das Motor- und Getriebeöl oft zu wechseln.

## Schmierung nach Reinigung

Unmittelbar nach dem Waschen sollten Sie Ihrer CRF noch einen Rost- und Korrosionsschutz gönnen.

Nachdem Ihre CRF sauber und trocken ist, sollten Sie blanke Stahlteile durch Auftragen einer dünnen Schicht Rostschutzmittel vor Rostbildung schützen. Antriebskette und Antriebskettenrad sind nach Ausbau und gründlicher Reinigung in Lösungsmittel zu schmieren. Die Kette muss sauber und trocken sein, bevor das Kettenschmiermittel aufgetragen wird.

Beachten Sie die in diesem Handbuch gegebenen Empfehlungen hinsichtlich der Schmierung der Lagerpunkte des Brems- und Kupplungshebels sowie der Fußrasten-Lagerzapfen.

## Wartung des Aluminium-Rahmens

Aluminium korrodiert, wenn es Staub, Schmutz oder Streusalz ausgesetzt ist.

Zum Entfernen von Flecken können Sie Scotch Brite Hand Pad Nr. 7447 (rotbraun) oder ein gleichwertiges Mittel verwenden. Wischen Sie den Rahmen mit angefeuchtetem Pad parallel zu seiner Längsachse ab.

Säubern Sie den Rahmen mit einem nassen Schwamm und mit milder Reinigungslösung, dann spülen Sie ihn gut mit sauberem Wasser ab. Trocknen Sie den Rahmen anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch parallel zu seiner Längsachse ab.

### ACHTUNG

*Verwenden Sie zum Reinigen des Rahmens keine Stahlwolle, da dies zu Oberflächenschäden und -verfärbungen führen kann.*

*Auspufftopf-Fleckenentferner (Scotch Brite Hand Pad Nr. 7447 - rotbraun) ist nur zum Entfernen von Flecken beim unbeschichteten Aluminiumrahmen vorgesehen.*

## Wartung des Auspuffrohrs

Das Auspuffrohr besteht aus Edelstahl. Dennoch kann es durch Öl und Schmutz Flecken bekommen.

Schmutz und Staub gegebenenfalls mit einem nassen Schwamm und einem flüssigen Haushaltsscheuermittel beseitigen, dann gut mit sauberem Wasser abspülen. Trocknen Sie Ihre CRF mit Autoleder oder mit einem weichen Lappen ab.

Wärmeflecken können gegebenenfalls mit einer handelsüblichen Feinschleifpaste beseitigt werden.

Dann auf gleiche Weise wie zum Beseitigen von Schmutz oder Staub abspülen.