

Falls Sie sich dazu entscheiden, Benzin mit Alkoholgehalt (Gasohol) zu verwenden, müssen Sie sich vergewissern, dass dessen Oktanzahl mindestens so hoch ist wie oben angegeben.

Es gibt zwei verschiedene Gasoholtypen: Der eine enthält Ethanol, der andere Methanol. Verwenden Sie keinen Gasohol mit einem Ethanolgehalt von über 10%.

Verwenden Sie keinen Gasohol mit Methanol (Methyl- oder Holzalkohol), der nicht auch Kosolventen und Korrosionsinhibitoren für Methanol beinhaltet.

Verwenden Sie niemals Benzin mit einem Methanolgehalt von über 5%, auch wenn es Kosolventen und Korrosionsinhibitoren beinhaltet.

Motorleistungsstörungen, die sich auf den Gebrauch von Kraftstoffen mit Alkoholgehalt zurückführen lassen, sind von der Garantie nicht abgedeckt. Honda kann den Gebrauch von Kraftstoffen mit Methanolgehalt nicht gut heißen, da deren Eignung noch nicht schlüssig bewiesen ist.

Bevor Sie Kraftstoff bei einer Ihnen unbekanntem Tankstelle kaufen, sollten Sie herauszufinden versuchen, ob der Kraftstoff Alkohol enthält. Wenn dies der Fall ist, erkundigen Sie sich nach dem Typ und Prozentsatz des verwendeten Alkohols. Falls Sie bei Betrieb mit alkoholhaltigem Benzin, bzw. einem solchen, bei dem Sie Alkoholzumischung vermuten, unerwünschte Symptome feststellen, sollten Sie zu einer Benzinsorte wechseln, die mit Sicherheit keinen Alkohol enthält.