










Sonderzubehör

Die angegebenen Teile und Werkzeuge können Sie bei Ihrem autorisierten Honda-Händler bestellen.

RAHMEN	Anmerkungen
Abtriebskettenrad Standard	< >: Antriebskettenglieder 48 Zähne, Aluminium. <116>
Optional	47 Zähne, Aluminium
	49 Zähne, Aluminium
Antriebsketteng röße/-glieder	D.I.D 520 DMA4/120RB RK520TXZ/120RJ
Unterer Lenkstangenhalter	3-mm-Versatz
Optional	kein Versatz

WERKZEUGE	Anmerkungen
Hakenschlüssel A 	Zum Einstellen der Federvorspannung. (zwei Schlüssel erforderlich)
Arbeitsständer 	Für Wartungsarbeiten
Luftdruckmesser	Zur Überprüfung des Reifenluftdrucks

RAHMEN	Anmerkungen
Stoßdämpferfeder Standard	54 N/mm  Rosa- Farbmarkierung (Nachrüstteile)
Optional Weicher	52 N/mm  Gelbe Farbmarkierung
Härter	56 N/mm  Weiße Farbmarkierung
Gabelfeder Standard	4,6 N/mm  Keine Markierung (Werksprodukte) ode  4 Reißmarken (Nachrüstteile)
Optional Weicher	4,4 N/mm  2 Reißmarken
Härter	4,8 N/mm  6 Reißmarken

Das Motorrad wird vom Werk ohne eine Markierung der eingebauten Standard-Gabelfeder ausgeliefert. Bevor die Federn ausgewechselt werden, diese unbedingt so markieren, dass sie von anderen Sonderzubehör-Federn unterschieden werden können.