

# CX 500 C

SPECIFICATIONS	ESPECIFICACIONES	SPECIFICATIONS	ESPECIFICACIONES	TECHNISCHE DATEN
<b>DIMENSIONS</b> Overall length Overall width Overall height Wheel base	<b>DIMENSIONES</b> Longitud total Anchura total Altura total Base de ruedas	2240mm (88.2 in.) < 2185mm > 875mm (88.2 in.) < 865mm > 1170mm (46.1 in.) < 1175mm > 1455mm (57.3 in.)	<b>DIMENSIONS</b> Longueur hors-tout Largeur hors-tout Hauteur hors-tout Empattement	<b>ABMESSUNGEN</b> Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe Radstand
<b>WEIGHT</b> Dry weight	<b>PESOS</b> Peso seco	205 kg (452 lbs)	<b>POIDS</b> Poids à vide	<b>GEWICHT</b> Leergewicht
<b>CAPACITIES</b> Passenger capacity	<b>CAPACIDADES</b> Número de asientos	Operator and one passenger Uno para motociclista y otro para un acompañante Conducteur et un compagnon Fahrer und ein Beifahrer 3.0 liter (3.2 U.S. qt., 2.6 Imp. qt.) 11.0 liter (2.9 U.S. gal., 2.4 Imp. gal.) 2.5 liter (0.7 U.S. gal., 0.6 Imp. gal.)	<b>CAPACITES</b> Nombre de places Huile moteur Réservoir d'essence Réservoir auxiliaire d'essence	<b>LAD- UND FASSUNGSVERMOGEN</b> Ladefähigkeit Motortank Benzintank Benzinreserve
Engine oil Fuel tank Fuel reserve	Acetate de motor Depósito de combustible Depósito de combustible de reserva			
<b>ENGINE</b> Bore and stroke Compression ratio Displacement Spark plug gap Valve tappet clearance intake exhaust	<b>MOTOR</b> Alésage y carrera Relación de compresión Cilindrada Cilindro de la bujía de encendido Luz de válvulas Admisión Descarga	78 x 52mm (3.071 x 2.047 in.) 10 : 1 496 cm <sup>3</sup> (30.3 cubic in.) 0.6 - 0.7mm (0.24 - 0.28 in.) 0.10mm (0.004 in.) 0.12mm (0.005 in.)	<b>MOTEUR</b> Alésage et course Rapport volumétrique Cylindrée Ecart électrodes de bougie Jeu de soupapes Admission Echappement	<b>MOTOR</b> Bohrung und Hub Verdichtungsverhältnis Hubraum Elektrodenabstand der Zündkerzen Ventilspiel/Einlaßventil Auslaßventil
<b>CHASSIS AND SUSPENSION</b> Caster Trail Tire size, front Tire size, rear	<b>CHASSIS Y SUSPENSION</b> Inclinación del puente delantero Trazo Tamaño de la llanta, delantera Tamaño de la llanta, trasera	6.9°15' 105mm (3.94 in.) 3.25S19 (4PR) 13019P16 678	<b>CHASSIS ET SUSPENSION</b> Chasse Trainée Dimensions des pneus Avant Arrière	<b>RAHMEN UND AUFHÄNGUNG</b> Nachlauf des Vorderrades Nachlaufbehäng Reifengröße, Vorderrad Reifengröße, Hinterrad
<b>POWER TRANSMISSION</b> Primary reduction Gear ratio, 1st 2nd 3rd 4th 5th Final reduction	<b>TRANSMISION DE FUERZA</b> Reducción primaria Relación de engranajes, 1a 2a 3a 4a 5a Reducción final	2.342 2.733 1.750 1.416 1.148 0.931 3.090	<b>TRANSMISSION</b> Reduction primaire Rapport des vitesses 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème Reduction finale	<b>KRAFTÜBERTRAGUNG</b> Primäre Untersetzung Übersetzungsverhältnis, 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Gesamttübersetzung
<b>ELECTRICAL</b> Battery Generator	<b>SISTEMA ELECTRICO</b> Bateria Generador	12 V - 14 AH A.C. generator Generador de c.a. Alternateur à courant alternatif Wechselstrom-Generator	<b>SYSTEME ELECTRIQUE</b> Batterie Alternateur	<b>ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG</b> Batterie Lichtmaschine

< > : ID,IT,U

< > : ED,FE

< > : EO,IT,U

< > : ED,IT,U