

# XL125S

SPECIFICATIONS	ESPECIFICACIONES	SPECIFICATIONS	TECHNISCHE DATEN
<b>DIMENSIONS</b> Overall length	<b>DIMENSIONES</b> Longitud total	E, D, SA, U, F: 2,080 mm (81.9 in.) SD: 2,170 mm	<b>ABMESSUNGEN</b> Gesamtlänge
Overall width	Anchura total	840 mm (33.1 in.)	Gesamtbreite
Overall height	Altura total	1,110 mm (43.7 in.)	Gesamthöhe
Wheel base	Base de ruedas	1,310 mm (51.6 in.)	Ruedstand
<b>WEIGHT</b> Dry weight	<b>PESOS</b> Peso seco	106 kg (234 lbs) <104 kg>	<b>GEWICHT</b> Leergewicht
<b>CAPACITIES</b> Passenger capacity	<b>CAPACIDADES</b> Número de asientos	Operator and one passenger Uno para motociclista y otro para un acompañante	<b>LADE- UND FASSUNGSVERMOGEN</b>
Engine oil	Acéite de motor	Conducteur et un compagnon Fahrer und ein Beifahrer	Leidevermögen
Fuel tank	Depósito de combustible	1.1 liter (1.0 Imp. qt.)	Motoröl
Fuel reserve	Depósito de combustible de reserva	7.0 liter (1.6 Imp. gal.) 1.5 liter (0.33 Imp. gal.)	Benzin-tank Reservoire
<b>ENGINE</b> Bore and stroke	<b>MOTOR</b> Alesaje y carrera	56.5x49.5 mm (2.224x1.949 in.)	<b>MOTOR</b> Bohrung und Hub
Compression ratio	Relación de compresión	9.4 : 1	Verdichtungsverhältnis
Displacement	Cilindrada	124 cm <sup>3</sup> (7.6 cu.in.)	Hilfsraum
Spark plug gap	Claro de la bujía de encendido	0.6 - 0.7 mm (0.024 - 0.028 in.)	Elektrodenabstand der Zündkerzen
Valve tappet clearance intake exhaust	Luz de válvulas Admisión Descarga	0.05 mm (0.002 in.) 0.05 mm (0.002 in.)	Ventiltrieb (Beispiel) Einlassventil Auslassventil
<b>CHASSIS AND SUSPENSION</b> Caster	<b>CHASSIS Y SUSPENSION</b> Inclinación del puente delantero	27°50'	<b>RAHMEN UND AUFHÄNGUNG</b> Nachlauf des Vorderrades
Trail	Trazo	122 mm (4.80 in.)	Nachlaufbetrag
Tire size, front	Tamaño de la llanta, delantera	2.75-21 (4 PR)	Refenngroße, Vorderrad
Tire size, rear	Tamaño de la llanta, trasera	4.10-18 (4 PR)	Refenngroße, Hinterrad
<b>POWER TRANSMISSION</b> Primary reduction	<b>TRANSMISION DE FUERZA</b> Reducción primaria	3.333	<b>KRAFTÜBERTRAGUNG</b> Primäre Unteretzung
Gear ratio, 1st	Relación de engranajes, 1ª	3.083	Übersetzungsverhältnis, 1. Gang
2nd	2ª	1.941	2. Gang
3rd	3ª	1.400	3. Gang
4th	4ª	1.130	4. Gang
5th	5ª	0.923	5. Gang
6th	6ª	0.785 U SA, D 3.357 <3.500, 4.000 >	6. Gang
Final reduction	Reducción final		Gesamtunteretzung
<b>ELECTRICAL</b> Battery	<b>SISTEMA ELECTRICO</b> Batería	6 V - 4 AH A.C. generator Generador de c.a.	<b>ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG</b> Batterie
Generator	Generador	Alternateur à courant alternatif Wechselstrom-Generator	Lichtmaschine

< > SA, U, D