

		C50スーパーカスタムED	C50スーパーデラックスEDセル付・
圧縮出力	力	14.0kg/cm ² —1,000rpm	14.0kg/cm ² —1,000rpm
最高出力	力	5.0PS/8000rpm	5.0PS/8000rpm
最大トルク	ク	0.50kg・m/6000rpm	0.50kg・m/6000rpm
エンジンオイル容量		0.8ℓ	0.8ℓ
点火形式	式	CDI点火	CDI点火
点火時期	期	上死点前21°/1,700rpm	上死点前21°/1,700rpm
点火プラグ	グ	U16FS-L.U20FS-L.U22FS-L(ND) C5HA.C6HA.C7HA(NGK)	U16FS-L.U20FS-L.U22FS-L(ND) C5HA.C6HA.C7HA(NGK)
バッテリー	ー	6V—4Ah	12V—4Ah
機関から変速機までの減速比		4.058	4.058
クラッチ形式	式	湿式多板式	湿式多板式
変速機形式	式	常時噛合式	常時噛合式
変速機操作方式	式	左足動式	左足動式
変速比 1 速	速	3.181	3.181
2 速	速	1.705	1.705
3 速	速	1.136	1.136
4 速	速	0.880	0.880
第一減速比 (チェーン)		3.230	3.230
燃料タンク容量		4.0ℓ	4.0ℓ