

Регламент технического обслуживания

Наименование	Осмотр перед поездкой. Стр. 80	Периодичность работ ¹					Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.	
		x 1000 км	1	12	24	36				48
		x 1000 миль	0,6	8	16	24				32
Топливопровод				I	I	I	I	I	-	
Уровень топлива в баке		I							72	
Функционирование дроссельной заслонки		I		I	I	I	I	I	112	
Фильтрующий элемент воздухоочистителя ²					R		R		91	
Вентиляционная трубка картера ³				C	C	C	C		-	
Свеча зажигания					I		R		-	
Зазоры в клапанном механизме						I			-	
Моторное масло		I		R	R	R	R	R	98	
Масляный фильтр				R		R		R	98	
Частота холостого хода				I	I	I	I	I	-	
Охлаждающая жидкость двигателя ⁴		I		I	I	I	I	I	3 года	
Система охлаждения				I	I	I	I	I	-	
Система подачи воздуха холостого хода						I		I	-	
Система рециркуляции паров бензина						I		I	-	

Уровень сложности технического обслуживания

- : Средний. Операция должна выполняться официальным дилером Honda, за исключением тех случаев, когда у вас есть необходимый инструмент и вы обладаете соответствующей квалификацией, позволяющей выполнять работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном Руководстве по ремонту Honda.
- : Технический. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

Расшифровка символов, приведенных в таблице

- I** : Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)
- L** : Смазка
- R** : Замена
- C** : Очистка