

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	110/80R 18M/C 58V
<b>CB1100 EX</b>	後輪	140/70R 18M/C 67V
<b>CB1100</b>		
タイヤサイズ	前輪	120/70ZR 17M/C 58W
<b>CB1100 RS</b>	後輪	180/55ZR 17M/C 73W
	<b>CB1100 EX</b>	ラジアル、チューブ
	<b>CB1100 RS</b>	ラジアル、チューブレス
	<b>CB1100</b>	
指定タイヤ	前輪	DUNLOP D205F
<b>CB1100 EX</b>	後輪	DUNLOP D205
		DUNLOP ROAD SMART III
		BRIDGESTONE
指定タイヤ	前輪	BATTLAX SPORT
<b>CB1100 RS</b>		TOURING T30F J
		DUNLOP ROAD SMART III
		BRIDGESTONE
	後輪	BATTLAX SPORT
		TOURING T30R J
		DUNLOP D205F
	前輪	BRIDGESTONE
		BATTLAX BT-54F
		RADIAL G
		DUNLOP D205
	後輪	BRIDGESTONE
		BATTLAX BT-54R
		RADIAL G
タイヤ空気圧	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> )
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )

最小残満量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準	LMAR8A-9S (NGK)
プラグギャップ		0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数		1,100 ± 100 rpm
推奨	Honda 純正	ウルトラG1
エンジンオイル	JASO T 903 規格：MA	
	SAE 規格：10W-30	
	API 分類：SL 級	
エンジンオイル	オイル交換時	3.8 ℓ
容量	フィルター交換時	3.9 ℓ
	全容量	4.9 ℓ
エンジンオイル	初回：1,000 km または 1 ヶ月	
交換時期	以後：6,000 km または 1 年ごと	
推奨ドレーブチェーンオイル	“Honda 純正チェーンオイル” または 相	
	当品	
ドレーブチェーンの緩み (たるみ)		25 - 35 mm
指定ブレーキ (クラッチ) 液	Honda 純正ブレーキフルード	
	DOT4	
エアクリナー	点検：1 年ごと	
エレメント点検・交換時期	交換：40,000 km ごと	