

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	120/60ZR17M/C (55 W)
	後輪	160/60ZR17M/C (69 W)
タイヤタイプ	ラジアル チューブレス	
指定タイヤ	前輪	BRIDGESTONE BT-50F DUNLOP D204FL
	後輪	BRIDGESTONE BT-50R DUNLOP D204J
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪	225 kPa (22.5 kgf/cm ²)
	後輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準	CR8EH-9 (NGK) U24FER9 (DENSO)
プラグギャップ	0.80 ~ 0.90 mm	
アイドル回転数	1,400 ± 100 rpm	
推奨	Honda 純正 ウルトラ G1	
	JASO T 903 規格: MA	
エンジンオイル	SAE 規格: 10W-30	
	API 分類: SL 級	

エンジンオイル 容量	オイル交換時	3.0 ℓ
	フィルター交換時	3.2 ℓ
	全容量	3.8 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 10,000 km または 1 年ごと	
指定ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT4	
冷却水容量	全容量	2 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正 ラジエーター液	
エアリリーナー 交換時期	交換: 40,000 km ごと	