

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	120/60ZR17M/C(55 W)
	後輪	160/60ZR17M/C(69 W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス	
指定タイヤ	前輪	BRIDGESTONE BT-50F DUNLOP D204FL
	後輪	BRIDGESTONE BT-50R DUNLOP D204J
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪	225 kPa(2.25 kgf/cm ²)
	後輪	250 kPa(2.50 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪	250 kPa(2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa(2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準	CR8EH-9(NGK) U24FER9(DENSO)
プラグギャップ	0.80 ~ 0.90 mm	
アイドル回転数	1,400±100 rpm	
推奨	Honda 純正 ウルトラ G1	
	JASO T 903 規格 : MA	
エンジンオイル	SAE 規格 : 10W-30	
	API 分類 : SL 級	

エンジンオイル 容量	オイル交換時	3.0 ℓ
	フィルター交換時	3.2 ℓ
全容量		3.8 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回	1,000 km または 1ヶ月
	以後	10,000 km または 1年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正	ブレーキフルード DOT4
冷却水容量	全容量	2.2 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正 ラジエーター液	
エアリリーナー 交換時期	交換	40,000 km ごと
推奨ドライブ チェーンオイル	“Honda 純正チェーンオイル” または 相当品	
ドライブチェーン の緩み(たるみ)	25 ~ 35 mm	