

■ Информация по техническому обслуживанию

Размер шины	Передняя	120/70ZR17M/C (58W)
	Задняя	180/55ZR17M/C (73W)
Тип шины	Радиальная, бескамерная	
Рекомендуемые шины	Передняя	METZELER ROADTEC 01
	Задняя	METZELER ROADTEC 01 E
	Обычная	Разрешено
Категория использования шин	Специальная	Не разрешено
	Для снега	Не разрешено
	Для мопедов	Не разрешено
Давление воздуха в шинах	Передняя	250 кПа (2,50 кгс/см ²)
	Задняя	290 кПа (2,90 кгс/см ²)
Минимальная глубина протектора	Передняя	1,5 мм
	Задняя	2,0 мм
Свеча зажигания	(стандарт)	IMR9E-9HES (NGK) или VUH27ES (DENSO)
Зазор между электродами свечи зажигания	(нерегулируемый)	0,8-0,9 мм (0,03 – 0,16 дюйма)
Частота холостого хода	1 250 ± 100 об/мин	
Рекомендуемое моторное масло	Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG кроме маркированных как «Energy Conserving» (энергосберегающие) или «Resource Conserving» (экологичные), вязкость по SAE 10W-30, соответствие классу MA по стандарту JASO T 903	

*1: В соответствии с требованиями ЕС

Заправочная емкость системы смазки двигателя	При замене масла	2,3 л
	При замене масла и масляного фильтра двигателя	2,6 л
	После разборки	3,0 л
Рекомендуемая тормозная жидкость	Тормозная жидкость Honda DOT 4	
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Охлаждающая жидкость Pro Honda HP	
Заправочная емкость системы охлаждения	2,5 л	
Рекомендуемая смазка для приводной цепи	Специальная смазка для цепей типа O-ring. Если специальной смазки для цепей нет, можно использовать трансмиссионные масла SAE 80 или 90.	
Провисание приводной цепи	25-35 мм	
Стандартная приводная цепь	DID 525V11 или RK 525KRW	
	Число звеньев	118
Стандартные размеры звездочек	Ведущая звездочка	15T
	Ведомая звездочка	42T