

スペック

■ サービスデータ

クラッチレバーの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 120/70ZR 17M/C 58W 後輪 180/55ZR 17M/C 73W
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 DUNLOP D214F Z 後輪 DUNLOP D214 Q
タイヤ空気圧	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 IMR9E-9HES (NGK) または VUH27ES (DENSO)
プラグギャップ	0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,250 ± 100 rpm

スペック

推奨エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格： MA SAE 規格： 10W-30 API 分類： SL 級
エンジンオイル交換時	オイル交換時 2.3 ℓ
エンジンオイル容量	フィルター交換時 2.6 ℓ 全容量 3.0 ℓ
エンジンオイル交換時期	初回： 1,000 km または 1 ヶ月 以後： 10,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT 4
冷却水容量	全容量 2.50 ℓ
指定ラジエーター液	Honda 純正 ウルトラ ラジエーター液
エアクリナー交換時期	交換： 40,000 km ごと
推奨ドレーブチェーンオイル	Honda 純正 チェーンオイルまたは相当品
ドレーブチェーンの緩み (たるみ)	25 - 35 mm