

サービステータ

| | | | |
|------------------|-------------|----|-------------------------------------|
| ドライブチェーンの緩み(たるみ) | | | 30-40 mm |
| タイヤ空気圧 | 1人乗車時 | 前輪 | 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) |
| | | 後輪 | 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) |
| エンジンオイルの量 | 2人乗車時 | 前輪 | 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) |
| | | 後輪 | 290 kPa (2.90 kgf/cm ²) |
| 全容量 | | | 3.8 ℓ |
| オイルフィルタ交換時 | | | 3.0 ℓ |
| オイル交換時 | | | 2.8 ℓ |
| クラッチレバールの遊び | | | 10-20 mm |
| ヒューズ | メインヒューズ | | 30A |
| | ヒューズ | | 10A |
| 点火プラグの点火すきま | | | 0.8-0.9 mm |
| エアクリーナエレメント | 形 | 式 | ろ紙式(ビスカスタイプ) |
| 電球(バルブ) | ヘッドライト | | 12V 60/55W |
| | ストップ・テールランプ | | 12V 21/5W |
| | フロントウインカランプ | | 12V 23/8W |
| | リヤウインカランプ | | 12V 23W |