

■ サービスデータ

クラッチレバーの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 110/70R 17M/C 54H 後輪 150/60R 17M/C 66H
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 DUNLOP GPR-300F M 後輪 DUNLOP GPR-300 M
タイヤ空気圧	前輪 200 kPa (2.00 kgf/cm ²) 後輪 225 kPa (2.25 kgf/cm ²)
点火プラグ	標準 MR9C-9N(NGK)または U27EPR-N9 (DENSO)
プラグギャップ	0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,500 ± 100 rpm
推奨エンジンオイル	Honda 純正ウルトラ G1 JASO T 903 規格： MA SAE 規格： 10W-30 API 分類： SL 級
エンジンオイル容量	オイル交換時 1.4 ℓ 全容量 1.5 ℓ
エンジンオイル交換時期	初回： 1,000 km または 1 ヶ月 以後： 6,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT3 または DOT 4
冷却水容量	全容量 0.5 ℓ
指定ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液
エアリリーナー点検・交換時期	交換： 20,000 km ごと

推奨ドライブチェーンオイル Honda 純正チェーンオイルまたは相当品

ドライブチェーンの緩み (たるみ) 55 - 60 mm

■ 灯火器

ヘッドライト LED
ストップ/テールランプ LED
フロントウインカー・ポジションランプ LED
リアウインカー LED
ライセンスプレートライト LED

■ ヒューズ

メインヒューズ 20 A
その他のヒューズ 20 A、10 A、7.5 A、2 A