

## ■ サービスデータ

クラッチレバーの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 110/70R17M/C 54H 後輪 150/60R17M/C 66H
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 DUNLOP GPR-300F M 後輪 DUNLOP GPR-300 M
タイヤ空気圧	前輪 200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 225 kPa (2.25 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 SIMR8A9 (NGK)
プラグギャップ	0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,400 ± 100 rpm
推奨エンジンオイル	Honda 純正ウルトラG1 JASO T 903 規格：MA SAE 規格：10W-30 API 分類：SL 級
エンジンオイル容量	オイル交換時 1.4 ℓ オイル・フィルター交換時 1.5 ℓ 全容量 1.8 ℓ
エンジンオイル交換時期	初回：1,000 km または 1 ヶ月 以後：6,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT 3 または DOT 4

冷却水容量	全容量 0.79 ℓ
指定ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液
エアクリナー交換時期	交換：20,000 km ごと
推奨ドライブチェーンオイル	Honda 純正チェーンオイルまたは相当品
ドライブチェーンの緩み (たるみ)	30 - 40 mm

## ■ 灯火器

ヘッドライト	LED
ストップ/テールランプ	LED
フロントウインカー・ポジションランプ	LED
リアウインカー	LED
ライセンスプレートライト	LED

## ■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
その他のヒューズ	<b>CB250R</b> 10 A、7.5 A、2 A <b>CB250R&lt;ABS&gt;</b> 30 A、20 A、10 A、7.5 A、2 A