

正しい運転操作

エンジンのかけかた

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。エンジンは、風通しの良い場所で行ってください。

エンジン始動は、82 ページの「始動手順」に従って行ってください。

アドバイス

- スタータスイッチを押して5秒以内でエンジンがかからないときは、一度メインスイッチを“OFF”に戻して10秒以上待ってから再始動してください。

これはバッテリー電圧を回復させるためです。

- 無用の空ぶかしや長時間の暖機運転はしないで行ってください。ガソリンの無駄使いになるばかりでなく、エンジン等に悪影響を与えます。

- 万一転倒した場合は、一旦メインスイッチを“OFF”にしてください。再度、走行を行う際は、各部の損傷状態や、走行に支障が無いかを十分に確認してください。

知識

- この車には、サイドスタンドを出したままチェンジを入れると、自動的にエンジンが停止するイグニッションカットオフ式サイドスタンドを採用しています。スタートする前に、必ずサイドスタンドを格納してください。

- エンジンをかけるときには、スロットルを全開にしないでください。

スロットルを全開にしてエンジンを始動しようとする時、PGM-FIユニットが燃料の供給を停止します。

- この車は、セーフティスタータ機構を採用していますので、チェンジが入った状態では、エンジンは始動しません。但しこの状態でも、クラッチレバーを握ればエンジンは始動します。