

## ■ 主要諸元

型式	2BL-SC82
全長	2,100 mm
全幅	745 mm
全高	1,140 mm
ホイールベース	1,455 mm
最低地上高	115 mm
キャスター角	24° 00'
トレール長	102 mm
車両重量	201 kg
乗車定員	2名
最小回転半径	3.8 m
排気量	999 cm <sup>3</sup>
ボア×ストローク	81.0 x 48.5 mm
圧縮比	13.2:1
燃料	無鉛プレミアムガソリン
燃料タンク容量	16 ㍓
<b>CBR1000RR-R</b>	<b>YTZ7S</b>
<b>FIREBLADE</b>	<b>12 V-6 Ah (10HR)</b>
<b>CBR1000RR-R</b>	<b>HY85S リチウムイオン</b>
<b>FIREBLADE SP</b>	<b>12 V-2.0 Ah (20HR)</b>
1速	2,615
2速	2,058
3速	1,700
4速	1,478
5速	1,333
6速	1,214
1次	1,630
2次	2,500
変速比	
減速比	

## ■ サービスデータ

クラッチレバーの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 120/70ZR 17M/C (58W) 後輪 200/55ZR 17M/C (78W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	BRIDGESTONE BATTLEX RACING STREET RS11F PIRELLI DIABLO SUPERCORSA SP V3 BRIDGESTONE BATTLEX RACING STREET RS11R N PIRELLI DIABLO SUPERCORSA SP V3 E
タイヤ空気圧	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 SILMAR10C9S (NGK)
プラグギャップ (調整不可)	0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,400 ± 100 rpm Honda 純正 ウルトラ G1
推奨エンジンオイル	JASO T 903 規格: MA SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級