

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	120/70ZR17M/C 58W
	後輪	160/60ZR17M/C 69W
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス	
指定タイヤ	前輪	DUNLOP D222F METZELER ROADTEC Z8 INTERACT E
	後輪	DUNLOP D222 METZELER ROADTEC Z8 INTERACT
タイヤ空気圧	前輪	250 kPa(2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa(2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準	CPR8EA-9(NGK)
プラグギャップ	0.80 ~ 0.90 mm	
アイドル回転数	1,200 rpm	
推奨 エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1	
	JASO T 903 規格：MA	
	SAE 規格：10W-30	
API 分類：SL 級		
エンジンオイル 容量	オイル交換時	2.5 ℓ
	フィルター交換時	2.7 ℓ
	全容量	3.2 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回	1,000 km または 1ヶ月
	以後	10,000 km または 1年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT4	

冷却水容量	全容量	1.4 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正	ウルトララジエーター液
エアリーナー 点検・交換時期	交換	40,000 km ごと
推奨ドライブ チェーンオイル	Honda 純正チェーンオイル または相当品	
ドライブチェーン の緩み(たるみ)	35 - 45 mm	

■ バルブ(電球)

ヘッドライト	12 V-55 W X2
ブレーキ/テールライト	12 V-21/5 W
フロントウィンカー	12 V-21/5 W X2
リアウィンカー	12 V-21 W X2
ポジションライト	12 V-5 W
ライセンスプレートランプ	12 V-5 W

■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
その他の ヒューズ	CBR400R 15 A、7.5 A CBR400R<ABS> 30 A、15 A、7.5 A