

Технические характеристики

Основные компоненты

Тип	PC44
Габаритная длина	2075 мм
Габаритная ширина	740 мм
Габаритная высота	1145 мм
Колесная база	1410 мм
Минимальный дорожный просвет	140 мм
Угол продольного наклона оси поворота колеса	25° 30°
Вылет	102 мм
Снаряженная масса	194 кг
Максимальная грузоподъемность ¹	182 кг
Вместимость	Водитель и 1 пассажир
Минимальный радиус поворота	2,70 м

¹ Включая водителя, пассажира, весь багаж и дополнительное оборудование.

Рабочий объем	471 см ³	
Диаметр цилиндра и ход поршня	67,0 x 66,8 мм	
Степень сжатия	10,7	
Топливо	Неэтилированный бензин Рекомендованное топливо: 92 по исследовательскому методу и выше	
Емкость топливного бака	15,5 л	
Аккумуляторная батарея	FTZ10S, YTZ10S 12 В-8,6 А-ч (10 HR)/ 9,1 А-ч (20 HR)	
Передаточные числа	1-я передача	3,285
	2-я передача	2,105
	3-я передача	1,600
	4-я передача	1,300
	5-я передача	1,150
	6-я передача	1,043
Передаточное число (моторная/главная передачи)		2,029 / 2,733