

Информация по техническому обслуживанию

Размер шины	Перед	120/70ZR17M/C (58W)
	Зад	160/60ZR17M/C(69W)
Тип шины		Радиальная, бескамерная DUNLOP D222F
Рекомендуемые шины	Перед	METZELER ROADTEC Z8 INTERACT E
	Зад	DUNLOP D222 METZELER ROADTEC Z8 INTERACT
Давление воздуха в шинах	Перед	250 кПа (2,50 кгс/см ²)
	Зад	290 кПа (2,90 кгс/см ²)
Минимальная допустимая глубина протектора	Перед	1,5 мм
	Зад	2,0 мм
Свечи зажигания	(стандартные)	CPR8EA-9 (NGK)
Зазор между электродами свечи зажигания		0,80 – 0,90 мм
Частота холостого хода		1 200 ± 100 об/мин
Рекомендуемое моторное масло		Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG кроме маркированных как Energy Conserving (энергосберегающие) или «Resource Conserving.» (экологичные), вязкость по SAE 10W-30, соответствие классу MA по стандарту JASO T 903

Технические характеристики

	При замене масла	2,5 л
Заправочная емкость системы смазки двигателя	При замене масла и масляного фильтра двигателя	2,7 л
	После разборки	3,2 л
Рекомендованная тормозная жидкость и рабочая жидкость привода сцепления	Тормозная жидкость Honda DOT 4	
Заправочная емкость системы охлаждения	1,4 л	
Рекомендованная охлаждающая жидкость	Pro Honda HP Coolant	
Рекомендуемая смазка для приводной цепи	Специальная смазка для цепей типа O-ring.	
Прогиб приводной цепи	35 – 45 мм	
Стандартная приводная цепь	DID 520V0	
	Число звеньев	112
Стандартные размеры звездочек	Ведущая звездочка	15T
	Звездочка заднего колеса	41T