

サービステータ

| | | |
|--------------|----------------|-------------------------|
| ドライブチェーンのたるみ | 15-25 mm | |
| 前輪ブレキレバーの遊び | 20-30 mm | |
| 後輪ブレキペダルの遊び | 10-20 mm | |
| タイヤ空気圧 | 1人乗車 前輪 | 2.50 kg/cm ² |
| | 後輪 | 2.90 kg/cm ² |
| | 2人乗車 前輪 | 2.50 kg/cm ² |
| | 後輪 | 2.90 kg/cm ² |
| エンジンオイルの量 | 全容量 | 4.0 ℓ |
| | オイルフィルタ 交換時 | 3.5 ℓ |
| | オイル交換時 | 3.2 ℓ |
| クラッチレバーの遊び | 10-20 mm | |
| ヒューズ | メインヒューズ | 30A |
| | ヒューズ | 10A, 15A |
| 点火プラグの点火すきま | 0.8-0.9 mm | |
| エアクリーナエレメント | ビスカス式 | |
| 電球 (バルブ) | ヘッドライト | 12V-60/55W |
| | フロントウインカランプ | 12V-23/8W |
| | リヤウインカランプ | 12V-23W |
| | ストップ・テールランプ | 12V-21/5W |