

# 簡単なメンテナンス

## 《オイルの補給》

推奨オイル  
ホンダ純正オイル(4サイクル二輪車用)

	API分類	SAE規格
ウルトラU	SE級	10W-30
ウルトラGP	SF級	10W-40 または 20W-50

相当品をご使用の場合、オイル容器の表示を確認し、次の範囲内でお選びください。

- API分類:SE級 または SF級
- SAE規格:外気温に応じ次ページの表から選択なお、API分類とSAE規格が推奨オイルと同じでも、特性が微妙に異なりこの車に適合しない場合があります。



## 《アドバイス》

- クラッチは、エンジンオイルに浸されていきます。過度に摩擦を低減するエンジンオイルは、クラッチの滑りや始動不良などを発生させます。また、エンジン性能や寿命に悪影響を与える場合があります。
- 必要以上に摩擦低減剤を含むエンジンオイルは、使用しないでください。
- 必要以上に摩擦を低減する添加物は、加えないでください。
- 銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。また、低品質オイルや高品質オイルでもこの車に適合しないオイルは、使用しないでください。
- オイルが変質したり、適合しないため、この車本来の性能が発揮できないばかりでなく、エンジンの故障や損傷の原因となります。