

サービステータ

| | | |
|------------------|-------------|-------------------------------------|
| ドライブチェーンの緩み(たるみ) | | 25-35 mm |
| タイヤ空気圧 | 1人乗車時 | 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) |
| | 2人乗車時 | 290 kPa (2.90 kgf/cm ²) |
| エンジンオイルの量 | 前輪 | 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) |
| | 後輪 | 290 kPa (2.90 kgf/cm ²) |
| | 前輪 | 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) |
| | 後輪 | 290 kPa (2.90 kgf/cm ²) |
| 全容量 | | 3.7 ℓ |
| オイルフィルター交換時 | | 3.3 ℓ |
| オイル交換時 | | 3.0 ℓ |
| メインヒューズ | | 30A |
| ヒューズ | | 10A |
| 点火プラグの点火すきま | | 0.8-0.9 mm |
| エアクリーナエレメント | 形式 | ろ紙式(ビスカスタイプ) |
| 電球(バルブ) | ヘッドライト | 12 V-60/55 W |
| | ストップ・テールランプ | 12 V-21/5 W |
| | フロントウインカランプ | 12 V-23/8 W |
| | リヤウインカランプ | 12 V-23 W |