

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	120/70ZR17M/C (58 W)
	後輪	180/55ZR17M/C (73 W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス	
指定タイヤ	前輪	DUNLOP Qualifier PTG BRIDGESTONE BT015F RADIAL F
	後輪	DUNLOP Qualifier PTG BRIDGESTONE BT015R RADIAL E
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準	IMR8C-9HES(NGK)または VUH24D (DENSO)
プラグギャップ	(調整不可)	0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数		1,400 ± 100 rpm
推奨	Honda 純正 ウルトラ G1	
	JASO T 903 規格: MA	
エンジンオイル	SAE 規格: 10W-30	
	API 分類: SL 級	

エンジンオイル 容量	オイル交換時	2.7 ℓ
	フィルター交換時	2.8 ℓ
	全容量	3.5 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 10,000 km または 1 年ごと	
指定 ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT4	
冷却水容量	全容量	2.83 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正 ラジエーター液	
推奨ドライブ チェーンオイル	Honda 純正チェーンオイル またはギヤオイル (#80 ~ #90)	
ドライブチェーン の緩み(たるみ)	30 ~ 40 mm	
エアリリーナー 点検・交換時期	点検: 1 年ごと	
	交換: 40,000 km ごと	