

Технические характеристики

Рекомендуемая смазка для приводной цепи	Специальная смазка для цепей типа O-ring.	
Прогиб приводной цепи	30 – 40 мм	
Стандартная приводная цепь	DID 525HV или RK 52! 5R0Z6	
	Число звеньев	112
Стандартные размеры звездочек	Ведущая звездочка	16 зубьев
	Звездочка заднего колеса	4 зубьев

■ Лампы

Фара	12 В - 55 Вт x 2
Стоп-сигнал/задний фонарь	Светодиод
Передние указатели поворота/габаритные фонари	12 В-21/5 Вт X 2
Фонари задних указателей поворотов	12 В-21 Вт x 2
Фонарь освещения номерного знака	12 В - 5 Вт

■ Предохранители

Главный предохранитель	30 А
	CBR600RR 20 А, 10 А
Другие предохранители	CBR600RA 30 А, 20 А, 10 А

■ Моменты затяжки

Сливная пробка кратера двигателя	30 Нм (3,1 кгс/м)
Масляный фильтр	26 Нм (2,7 кгс/м)
Болт передней оси	59 Нм (6,0 кгс/м)
Крепежные болты передних тормозных суппортов	45 Нм (4,6 кгс/м)
Стяжные болты оси переднего колеса	22 Нм (2,2 кгс/м)
Гайки крепления заднего колеса	113 Нм (11,5 кгс/м)