

Africa Twin Adventure Sports タイプ

クラッチレバーの遊び	マニユアルトランスミッションタイプ 10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 90/90-21M/C 54H 後輪 150/70R18M/C 70H
タイヤタイプ	前輪 バイアス、チューブ 後輪 ラジアル、チューブ
指定タイヤ	前輪 DUNLOP D610F W BRIDGESTONE A41F G
	後輪 DUNLOP D610 W BRIDGESTONE A41R G
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 225 kPa (2.25 kgf/cm ²) 後輪 280 kPa (2.80 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪 225 kPa (2.25 kgf/cm ²) 後輪 280 kPa (2.80 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 SILMAR8A9S (NGK)
プラグギャップ	(調整不可) 0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,250 ± 100 rpm
推奨 エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1
	JASO T 903 規格: MA
	SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級

マニユアルトランスミッションタイプ

オイル交換時	3.9 ℓ
フィルタ-交換時	4.0 ℓ
全容量	4.8 ℓ
Dual Clutch Transmission タイプ	
オイル交換時	4.0 ℓ
エンジンオイル 容量	フィルタ- (エンジン) 4.2 ℓ 交換時
	フィルタ- (エンジン とクラッチ) 交換時 4.2 ℓ
	全容量 5.2 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 10,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT4
冷却水容量	全容量 1.65 ℓ
ラジエーター液 交換時期	指定 Honda 純正 ウルトラ ラジエーター液 交換: 40,000 km ごと
推奨ドライブ チェーンオイル	Honda 純正 チェーンオイルまたは相当品
ドライブ チェーンの 緩み (たるみ)	45 - 55 mm