

## Технические характеристики

Рекомендованные шины	Задняя	<b>CRF1100A/D</b> BRIDGESTONE BATTLEAX ADVENTURECROSS TOURER AX41TR G
		<b>M+S</b> METZELER KAROO STREET
		<b>M+S</b> Continental TKC80 Twinduro
		<b>CRF1100A2/A4/D2/D4</b> BRIDGESTONE BATTLEAX ADVENTURECROSS TOURER AX41TR L
		<b>M+S</b> METZELER KAROO STREET
		<b>M+S</b> Continental TKC80 Twinduro

Категория использования шин <sup>1</sup>	Обычная	Разрешено
	Специальная	Не разрешено
	Зимние для снега <sup>2</sup> (маркировка M+S на боковине шины)	Разрешено
	Мопедные	Не разрешено
Давление воздуха в шинах (только водитель)	Передняя	225 кПа (2,25 кгс/см)
	Задняя	250 кПа (2,5 кгс/см)
Давление воздуха в шинах (водитель и пассажир)	Передняя	225 кПа (2,25 кгс/см)
	Задняя	280 кПа (2,80 кгс/см <sup>2</sup> )
Минимальная глубина протектора	Передняя	1,5 мм
		<b>M+S</b> 3 мм
	Задняя	2,0 мм
		<b>M+S</b> 3 мм

<sup>1</sup>: Деление на категории по стандарту UNECE № 75

<sup>2</sup>: К зимним шинам относятся не только шины для снега, но и DP (многоцелевые), M+S, MS, M&S (грязь и снег)