

■ 主要諸元

型式	2BK-MD44	
全長	2,125 mm	
全幅	815 mm	
全高	1,150 mm	
ホイールベース	1,445 mm	
最低地上高	225 mm	
キヤスター角	25° 45'	
トレール長	71 mm	
車両重量	146 kg	
乗車定員	2名	
最小回転半径	2.3 m	
排気量	249 cm ³	
ボア × ストローク	76.0 × 55.0 mm	
圧縮比	10.7:1	
燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	7.8 ℓ	
バッテリー容量	YTZ8V 12 V-7.0 Ah (10 HR)	
変速比	1速	3.333
	2速	2.117
	3速	1.571
	4速	1.304
	5速	1.103
	6速	0.967
減速比	1次	2.807
	2次	2.785

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	110/70-17M/C 54S
	後輪	130/70-17M/C 62S
タイヤタイプ	バイアス、チューブ	
指定タイヤ	前輪	IRC RX-01FE
	後輪	IRC RX-01R
タイヤ空気圧	前輪	200 kPa (2.00 kgf/cm ²)
	後輪	200 kPa (2.00 kgf/cm ²)
最小残満量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準	SIMR8A9 (NGK)
プラグギャップ	(調整不可) 0.8 - 0.9 mm	
アイドル回転数	1,450 ± 100 rpm	
推奨 エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1	
	JASO T 903 規格: MA	
	SAE 規格: 10W-30	
	API 分類: SL 級	
エンジンオイル 容量	オイル 交換時	1.4 ℓ
	フィルター 交換時	1.5 ℓ
	全容量	1.8 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月	
	以後: 6,000 km または 1 年ごと	
指定ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT3 または DOT4	
冷却水容量	全容量	1.02 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正 ウルトララジエーター液	