

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪 3.00-21 51P 後輪 120/80-18M/C 62P
タイヤタイプ	バイアス、チューブ
指定タイヤ	前輪 IRC GP-21F Z 後輪 IRC GP-22R
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 150 kPa (1.50 kgf/cm ²) 後輪 150 kPa (1.50 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪 150 kPa (1.5 kgf/cm ²) 後輪 175 kPa (1.75 kgf/cm ²)
最小残満量	前輪 3.0 mm 後輪 3.0 mm
点火プラグ	標準 SIMR8A9 (NGK)
プラグギャップ	(調整不可) 0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,450 ± 100 rpm
推奨 エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格: MA SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級
エンジンオイル 容量	オイル交換時 1.4 ℓ フィルター交換時 1.5 ℓ 全容量 1.8 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 6,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT3 または DOT4
冷却水容量	全容量 1.02 ℓ

指定 ラジエーター液	Honda 純正 ウルトララジエーター液
エアリナー	交換: 20,000 km ごと
推奨ドライブ チェーンオイル	Honda 純正 チェーンオイル または 相当品
ドライブ チェーンの 緩み (たるみ)	CRF250 RALLY CRF250 RALLY < ABS > 40 - 50 mm CRF250 RALLY Type LD 25 - 35 mm CRF250 RALLY Type LD < ABS >

■ バルブ (電球)

ヘッドライト	LED
ブレーキライト・テールランプ	12 V-21/5 W
フロントウインカー・ポジション ランプ	LED
リアウインカー	LED
ライセンスプレートランプ	LED