

## ■ Servis Verileri

Lastik boyutu	Ön	80/100-18M/C 47P
	Arka	90/90-18M/C 51P
Lastik tipi	Çapraz kuşaklı, iç lastiksiz	
Önerilen Lastikler	Ön	CST C-910
	Arka	CST C-6011
Lastik kullanım kategorisi	Normal	İzin verilir
	Özel	İzin verilmez
	Kar	İzin verilmez
	Moped	İzin verilmez
Lastik hava basıncı (Yalnızca sürücü)	Ön	175 kPa (1.75 kgf/cm <sup>2</sup> , 25 psi)
	Arka	200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> , 29 psi)
Lastik hava basıncı (Sürücü ve yolcu)	Ön	175 kPa (1.75 kgf/cm <sup>2</sup> , 25 psi)
	Arka	225 kPa (2.25 kgf/cm <sup>2</sup> , 33 psi)
Buji	(standart)	CPR7EA-9 (NGK)
Buji tırnak aralığı	0.80 - 0.90 mm (0.031 - 0.035 in)	
Rölanti devri	1,500 ± 100 dev/dak	
Tavsiye edilen motor yağı	Honda 4-zamanlı motosiklet yağı API Servis Sınıfı SG veya üstü, "Enerji Tasarrufu" veya "Kaynak Koruyan", SAE 10W-30, JASO T 903 standardı MA olarak işaretlenmiş yağlar hariç	

Motor yağı kapasitesi	Boşalttıktan sonra	0.8 L (0.8 US qt, 0.7 Imp qt)
	Dağıtmadan sonra	1.0 L (1.1 US qt, 0.9 Imp qt)
Tavsiye edilen fren hidroliği	Honda DOT 3 veya DOT 4 Fren Hidroliği	
Önerilen tahrik zinciri yağı	Tahrik zinciri yağı Eğer tavsiye edilen yağ yoksa, SAE 80 veya 90 dişli yağı kullanınız.	
Tahrik zinciri gevşekliği	20 - 30 mm (0.8 - 1.2 in)	
Standart tahrik zinciri	KMC 428DF	
	Bağlantıların sayısı 122	
Standart zincir dişli boyutu	Tahrik zincir dişlisi	15T
	Tahrik edilen zincir dişlisi	45T

## ■ Ampuller

Far	12 V-35/35 W
Fren lambası/Arka lamba	12 V-21/5 W
Ön sinyal lambası	12 V-10 W × 2
Arka sinyal lambası	12 V-10 W × 2
Park lambası	12 V-5 W
Plaka lambası	12 V-5 W