## Alkol İçeren Yakıt

Bazı yerlerde temiz hava standartlarını karşılamak amacıyla emisyonları azaltmak için alkol ile karıştırılmış olan klasik yakıtlar bulunmaktadır. Karıştırılmış yakıt kullanmayı planlıyorsanız, kurşunsuz olduğundan ve minimum oktan sayısı gereksinimlerini karşıladığından emin olunuz.

Motosikletinizde aşağıdaki yakıt karışımları kullanılabilir:

- Hacmen %10 (en fazla) etanol (etil alkol).
- Etanol içeren benzin piyasada Gasohol adı altında satılabilir.
- Yakıt sistemini korumak için kosolventler ve korozyon önleyiciler içeren hacme göre %5 (en fazla) metanol (metil alkol). Asla %5'ten fazla metanol içeren bir karışım kullanmayınız.

%10'dan fazla etanol (veya %5'ten fazla metanol) içeren benzin:

- Yakıt deposunun boyasına zarar verebilir.
- Yakıt hattının lastik borularına zarar verebilir.
- Yakıt deposunun aşınmasına sebep olabilir.
- Zayıf sürüş performansına yol açabilir.

## UYARI

Onaylanan yüzdelerden daha yüksek yüzdelere sahip karıştırılmış yakıt kullanmak yakıt sisteminizin metal, kauçuk, plastik parçalarına zarar verebilir.

Eğer istenmeyen herhangi bir çalıştırma belirtisi veya performans problemi görürseniz farklı bir marka benzin deneyiniz.