

## Teknik özellikler

## ■ Servis Verileri

Lastik boyutu	Ön	120/70ZR17M/C(58W)
	Arka	160/60ZR17M/C(69W)
Lastik tipi		Radyal, tubeless
Önerilen Lastikler	Ön	BRIDGESTONE T30F E METZELEROADTECZ8INTERACT E
	Arka	BRIDGESTONE T30R E METZELEROADTECZ8INTERACT M
Lastik kullanım kategorisi *1	Normal	İzin verilen
	Özel	İzin verilmemiş
	Kar	İzin verilmemiş
	Moped	İzin verilmemiş
Lastik hava basıncı	Ön	250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> , 36 psi)
	Arka	290 kPa (2.90 kgf/cm <sup>2</sup> , 42 psi)
Minimum dış derinliği	Ön	1.5 mm (0.06 in)
	Arka	2.0 mm (0.08 in)
Buji	(standart)	IFR6G-11K (NGK)
Buji tırnak aralığı	(ayarlanmayan tip)	1.00 - 1.10 mm (0.039 - 0.043 in)
Rölanti devri	(ayarlanmayan tip)	1,200 ± 100 rpm
Tavsiye edilen motor yağı		Honda 4-zamanlı motosiklet yağı API Servis Sınıfı SG veya üstü, "Enerji Tasarrufu" veya "Kaynak Koruyan", SAE 10W-30, JASO T 903 standardı MA olarak işaretlenmiş yağlar hariç

Motor yağı kapasitesi	Boşaltma işleminden sonra	3.2 L (3.4 US qt, 2.8 Imp qt)
	Boşaltma & filtre değiştirme işleminden sonra	3.4 L (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)
Tavsiye edilen fren hidroliği	Boşaltma, motor & yağ filtresi değiştirme işleminden sonra	3.4 L (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)
	Dağıtma işleminden sonra	4.1 L (4.3 US qt, 3.6 Imp qt)
Soğutma sistemi kapasitesi	Honda DOT 4 Fren Hidroliği	
Tavsiye edilen soğutma suyu	Singapur Hong Kong, Makao hariç	Pro Honda HP Soğutma suyu
	Singapur, Hong Kong, Makao	HONDA ÖN KARIŞIMLI SOĞUTMA SUYU

\*1 : AB düzenlemesi