

■ Servis Verileri

Lastik boyutu	Ön	120/70ZR17M/C(58W)
	Arka	160/60ZR17M/C(69W)
Lastik tipi	Radyal, tubeless	
Önerilen Lastikler	Ön	BRIDGESTONE T30F E METZELER ROADTEC Z8 INTERACT E
	Arka	BRIDGESTONE T30R E METZELER ROADTEC Z8 INTERACT M
Lastik kullanım kategorisi	Normal	İzin verilir
	Özel	İzin verilmez
	Kar	İzin verilmez
	Moped	İzin verilmez
Lastik hava basıncı	Ön	250 kPa (2.50 kgf/cm ² , 36 psi)
	Arka	290 kPa (2.90 kgf/cm ² , 42 psi)
Minimum diş derinliği	Ön	1.5 mm (0.06 in)
	Arka	2.0 mm (0.08 in)
Bujiler	(standart)	IFR6G-11K (NGK)
Buji tırnak aralığı	(ayarla-namaz)	1.00 ila 1.10 mm (0.039 ila 0.043 in)
Rölanti devri	1.200 ± 100 dev/dak	

Tavsiye edilen motor yağı

Honda 4-zamanlı motosiklet yağı API Servis Sınıfı SG veya daha yüksek, "Enerji Tasarruflu" veya "Kaynak Koruyan" olarak işaretlenmiş yağlar hariç, SAE 10W-30, JASO T 903 standart MA

NC750SA

Boşalttıktan sonra 3.1 litre (3.3 US qt, 2.7 Imp qt)

Boşaltım&motor yağ filtresi değiştirme işleminden sonra 3.4 litre (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)

Dağıtmadan sonra 3.7 litre (3.9 US qt, 3.3 Imp qt)

NC750SD

Boşalttıktan sonra 3.2 litre (3.4 US qt, 2.8 Imp qt)

Boşaltım&motor yağ filtresi değiştirme işleminden sonra 3.4 litre (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)

Boşaltma, motor & debriyaj yağ filtresi değiştirme işleminden sonra 3.4 litre (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)

Dağıtmadan sonra 4.1 litre (4.3 US qt, 3.6 Imp qt)

Önerilen fren hidroliği

Honda DOT 4 Fren Hidroliği