

## ■ Сервисные данные

Размер шины	передняя	120/70ZR17M/C (58W)
	задняя	160/60ZR17M/C (69W)
Тип шин	радиальные бескамерные	
Рекомендуемые марки шин	передняя	PIRELLI SCORPION TRAIL E DUNLOP D609F
	задняя	PIRELLI SCORPION TRAIL DUNLOP D609
Давление воздуха	передняя	250 кПа (2,50 кгс/см <sup>2</sup> )
	задняя	290 кПа (2,90 кгс/см <sup>2</sup> )
Минимальная толщина протектора	передняя	1,5 мм
	задняя	2,0 мм
Свеча зажигания	(стандарт)	IFR6G-11K (NGK)
Зазор между электродами свечи зажигания	(нерегулируемый)	в пределах 1,00 – 1,10 мм
Частота холостого хода	1 200 ± 100 об/мин	
Рекомендуемое моторное масло	Моторное масло Honda для 4-тактных мотоциклетных двигателей; класса SG или выше по классификации API, за исключением моторных масел, маркированных как «Энергосберегающие» или «Ресурсосберегающие»; SAE 10W-30 JASO T 903. Стандарт MA.	

## Технические характеристики NC750XA/XD

	<b>NC750XA:</b>	
	замена моторного масла	3,1 л
	замена масла и масляного фильтра	3,4 л
		после разборки 3,7 л
Заправочная емкость системы смазки двигателя	<b>NC750XD:</b>	
	замена моторного масла	3,2 л
	замена масла и масляного фильтра	3,4 л
		замена моторного масла, масляного фильтра и фильтра сцепления
		после разборки 4,1 л
Рекомендованная тормозная жидкость	Honda DOT 4	
Заправочная емкость системы охлаждения	1,69 л	
Охлаждающая жидкость	«Pro Honda HP»	