

## Технические характеристики NC750XA/XD

Смазка для приводной цепи	Специальная смазка для цепей с резиновыми герметизационными кольцами. Если у Вас нет специальной смазки, используйте трансмиссионное масло SAE 80 или 90.	
Прогиб приводной цепи	30 – 40 мм	
Стандартная приводная цепь	DID 520V0 или RK 520KH0	
	<b>NC750XA:</b>	
	количество звеньев	114
	<b>NC750XD:</b>	
	количество звеньев	112
	ведущая (двигатель)	17T
Звездочки	ведомая (заднее колесо)	43T
	<b>NC750XD:</b>	
	ведомая (заднее колесо)	39T

## ■ Лампы

Фара	12 В – 60/55 Вт
Стоп-сигнал/ Задний габаритный фонарь	12 В – 21/5 Вт
Передние указатели поворота	12 В – 21 Вт × 2 шт.
Задние указатели поворота	12 В – 21 Вт × 2 шт.
Передний габаритный фонарь	12 В – 5 Вт

## ■ Плавкие предохранители

Главный предохранитель	30 А
Другие предохранители	30 А, 15 А, 7,5 А

## ■ Номинальные моменты затяжки

Винты сервисной крышки	3 Н·м	(0,3 кгс·м)
Сливная пробка картера двигателя	30 Н·м	(3,1 кгс·м)
Масляный фильтр двигателя	26 Н·м	(2,7 кгс·м)
Передний осевой вал	74 Н·м	(7,5 кгс·м)
Крепежные болты переднего тормозного суппорта	30 Н·м	(3,1 кгс·м)
Стяжной болт переднего осевого вала	22 Н·м	(2,2 кгс·м)
Гайка оси заднего колеса	98 Н·м	(10,0 кгс·м)
Стопорные гайки регуляторов цепи	21 Н·м	(2,1 кгс·м)
<b>NC750XD:</b>		
Крепежные болты суппорта стояночного тормоза	31 Н·м	(3,2 кгс·м)
Винт «С» корпуса задних фонарей	6 Н·м	(0,6 кгс·м)