

■ Servis Verileri

Lastik ebatı	Ön	90/90-12 44J
	Arka	100/90-10 56J
Lastik tipi		Çapraz kuşaklı, iç lastiksiz
Önerilen lastik	Ön	CHENG SHIN C922F
	Arka	CHENG SHIN C922
	Normal	İzin verilir
Lastik kullanım kategorisi	Özel	İzin verilmez
	Kar	İzin verilmez
	Moped	İzin verilmez
Lastik hava basıncı		[Yalnızca sürücü]
	Ön	150 kPa (1.50 kgf/cm ² , 22 psi)
		[Sürücü ve yolcu]
	Arka	150 kPa (1.50 kgf/cm ² , 22 psi)
[Yalnızca sürücü]		
		200 kPa (2.00 kgf/cm ² , 29 psi)
		[Sürücü ve yolcu]
		225 kPa (2.25 kgf/cm ² , 33 psi)
Buji	(standart)	CPR7EA-9 (NGK)
Buji tırnak aralığı		0.8 to 0.9 mm (0.03 to 0.04 in)
Rölanti devri		1,700 ± 100 rpm

Tavsiye edilen motor yağı	Honda 4-zamanlı motosiklet yağı API Servis Sınıfı SG veya üstü, "Enerji Tasarrufu" veya "Kaynak Koruyan", SAE 10W-30, JASO T 903 standardı MB olarak işaretlenmiş yağlar hariç	
Motor yağı kapasitesi	Boşalttıktan sonra	0.7 litre (0.7 US qt, 0.6 Imp qt)
	Boşaltmadan ve filtre süzgecinin değiştirilmesinden sonra	0.7 litre (0.7 US qt, 0.6 Imp qt)
	Dağıtmadan sonra	0.8 litre (0.8 US qt, 0.7 Imp qt)
Şanzıman yağı kapasitesi	Boşalttıktan sonra	0.10 litre (0.11 US qt, 0.09 Imp qt)
	Dağıtmadan sonra	0.12 litre (0.13 US qt, 0.11 Imp qt)
Tavsiye edilen fren hidroliği	Honda DOT 3 veya DOT 4 Fren Hidroliği	