

■ サービスデータ

左ブレーキレバの遊び	10-20 mm
タイヤサイズ	前輪 90/90-10 50J 後輪 90/90-10 50J
タイヤタイプ	バイアス、チューブレス
指定タイヤ	前輪 CHENG SHIN C6000 後輪 CHENG SHIN C6000
タイヤ空気圧	前輪 125 kPa(1.25 kgf/cm ²) 後輪 200 kPa(2.00 kgf/cm ²)
点火プラグ	標準 CPR8EA-9(NGK)
プラグギャップ	0.8 ~ 0.9 mm
アイドル回転数	2,000 ±100 rpm

推奨エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ E1 JASO T 903 規格: MB SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級
エンジンオイル容量	オイル交換時 0.65 ℓ 全容量 0.7 ℓ
エンジンオイル交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 6,000 km または 1 年ごと
推奨トランスミッションオイル	Honda 純正 ウルトラ E1 JASO T 903 規格: MB SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級
トランスミッションオイル容量	オイル交換時 0.10 ℓ 全容量 0.10 ℓ
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT 3 または DOT4
冷却水容量	全容量 0.31 ℓ
指定ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液
エアクリナー交換時期	交換: 10,000 km ごと