

■ 主要諸元

型式	JBH-AF78	
全長	1,675 mm	
全幅	700 mm	
全高	1,040 mm	
ホイールベース	1,180 mm	
最低地上高	110 mm	
キャスタール角	26° 30'	
トレール長	75 mm	
車両重量	81 kg	
乗車定員	1 名	
最小回転半径	1.8 m	
排気量	49 cm ³	
ボア×ストローク	39.5 x 40.2 mm	
圧縮比	12.0	
燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	4.5 ℓ	
バッテリー容量	GTZ6V 12 V-5 Ah (10HR)	
変速比	無段変速 2.850 ~ 0.860	
減速比	機関から変速機	1.000
	第一	3.214
	第二	3.833

■ サービスデータ

左ブレーキレバールの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 90/90-10 50J 後輪 90/90-10 50J
タイヤタイプ	バイアス、チューブレス
指定タイヤ	前輪 CHENG SHIN C6000 後輪 CHENG SHIN C6000
タイヤ空気圧	前輪 125 kPa (1.25 kgf/cm ²) 後輪 200 kPa (2.00 kgf/cm ²)
点火プラグ	標準 CPR8EA-9 (NGK)
プラグギャップ	0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	2,000 ± 100 rpm
推奨	Honda 純正 ウルトラ E1
エンジンオイル	JASO T 903 規格: MB SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級
エンジンオイル容量	オイル交換時 0.65 ℓ 全容量 0.7 ℓ
エンジンオイル交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 6,000 km または 1 年ごと
推奨トランスミッションオイル	Honda 純正 ウルトラ E1 JASO T 903 規格: MB SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級
トランスミッションオイル容量	オイル交換時 0.10 ℓ 全容量 0.10 ℓ
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT 3 または DOT4