

Motor Yağı İlave Edilmesi

Eğer motor yağı alt seviye işaretinin altında veya yakınlarında ise, tavsiye edilen motor yağından ekleyiniz. S. 49, 101

1. Yağ dolum kapağını/seviye çubuğunu çıkarınız. Üst seviye işaretine ulaşana kadar tavsiye edilen yağdan ekleyiniz.
 - Yağ seviyesini kontrol ederken motosikleti sağlam, düz bir zemin üzerinde orta sehpa üzerine alınız.
 - Üst seviye işaretinin üzerine kadar yağ eklemeyiniz.
 - Yağ dolum ağzından içeriye yabancı madde girmediğinden emin olunuz.
 - Dökülenleri hemen siliniz.
2. Yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu yerine iyice takınız.

UYARI

Aşırı yağ doldurmak veya yetersiz yağ ile çalıştırmak motorunuzun hasar görmesine sebep olabilir. Farklı marka ve derecedeki yağları karıştırmayınız. Yağlamayı olumsuz şekilde etkileyebilir.

Tavsiye edilen yağ ve yağ seçimi kılavuzları için “Bakım Gereklilikleri” kısmına bakınız. S. 49

Motor Yağının Değiştirilmesi, Filtre Süzgecinin Temizlenmesi

Yağın değiştirilmesi ve filtre süzgecinin temizlenmesi özel aletler gerektirir. Motosikletinizin bakımının servisinizde yapılmasını öneririz.

Rölanti Durma svicini “IDLING” konumuna alarak motor yağını değiştiriniz.

1. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne yerleştiriniz.
2. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika rölantide çalıştırınız.