

■ Servis Verileri

Lastik boyutu	Ön	90/90-12 44J
	Arka	100/90-10 56J
Lastik tipi	Çapraz kuşaklı, şambriyelsiz	
Önerilen	Ön	CHENG SHIN C922F
Lastikler	Arka	CHENG SHIN C922
Lastik hava basıncı (Sadece sürücü)	Ön	150 kPa (1.50 kgf/cm ² , 21 psi)
	Arka	200 kPa (2.00 kgf/cm ² , 29 psi)
Lastik hava basıncı (Sürücü ve yolcu)	Ön	150 kPa (1.50 kgf/cm ² , 21 psi)
	Arka	225 kPa (2.25 kgf/cm ² , 33 psi)
Buji	(standart)	MR8C-9N (NGK)
Buji tırnak aralığı	0.8 - 0.9 mm (0.03 - 0.04 in)	
Rölanti hızı	1,700 ± 100 dev/dak	
Tavsiye edilen motor yağı	Honda 4-zamanlı motosiklet yağı API Servis Sınıfı SG veya daha yüksek. "Enerji Tasarruflu" veya "Kaynak Tasarruflu" olarak işaretlenmiş yağlar hariç, SAE 10W-30, JASO T 903 standart MB	

Motor yağı kapasitesi	Boşaltma işleminden sonra	0.7 litre (0.7 US qt, 0.6 Imp qt)
	Boşaltma işleminden sonra & Temizlik filtresi süzgeci	0.7 litre (0.7 US qt, 0.6 Imp qt)
Tavsiye edilen fren hidroliği	Dağıtmadan sonra	0.8 litre (0.8 US qt, 0.7 Imp qt)
	Boşaltma işleminden sonra	0.10 litre (0.11 US qt, 0.09 Imp qt)
Tavsiye edilen fren hidroliği	Dağıtmadan sonra	0.12 litre (0.13 US qt, 0.11 Imp qt)
	DOT 3 veya DOT 4 Fren Hidroliği	