

# Регламент технического обслуживания

**Виды работ по техническому обслуживанию:**

**П:** проверка и, при необходимости, очистка, регулировка или замена

**О:** очистка

**Р:** регулировка

**С:** смазка

**З:** замена

Работы по очистке, регулировке или замене выполняются по отдельному нормативу и не входят в норму времени отведённого на проведения ТО.

ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	В ЗАВИСИМ. ОТ ТОГО, КАКОЕ ИЗ СОБЫТИЙ НАСТУПИТ РАНЬШЕ ⇨	ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛУЖИВ.	РЕГУЛЯРНЫЙ ИНТЕРВАЛ В ОБСЛУЖИВАНИИ		Обратитесь к стр.	
			км	1000		2000
			миль	600		1200
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ	МОТО-ЧАСОВ	20	100	200	
* ТОПЛИВОПРОВОД					П	—
* ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ					П	136
КОЖУХ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА	ПРИМЕЧАНИЕ 1			О	О	131
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ 2			П	П	135
* ЗАЗОР КЛАПАНОВ			П	П	П	141
МОТОРНОЕ МАСЛО				ПЕРВИЧНОЕ = после 150 км пробега, 20 мото-часов работы или 1 месяц; РЕГУЛЯРНЫЙ = каждые 1000 км, 100 мото-часов или 12 месяцев		114
МАСЛ. ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ РАДИАТОР			З	З	З	119
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ	ПРИМЕЧАНИЕ 3			П	П	126
* СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ 4			П	П	—

\* Операция должна выполняться официальным дилером Honda, если только у вас нет требуемого инструмента, справочных данных и вы не обладаете соответствующей квалификацией. Обратитесь к Руководству по ремонту Honda.